

ertCPN: The Adaptations of the Coloured Petri-Net Theory for Real-Time Embedded System Modelling and Automatic Code Generation

ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงาน

ผศ.ดร.วิวัฒน์พงษ์ เกิดทองมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทคัดย่อ

ระบบ Real-time เป็นระบบคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการอ่านและควบคุมค่าของตัวแปรภายนอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดโดยโปรแกรมงานของระบบ การทำงานของระบบควบคุมชนิดนี้จำเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์บังคับทางด้านเวลาอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมการทำงานของระบบให้ดำเนินอย่างถูกต้อง ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปกับระบบ Real-time คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มหลังนั้นจำเป็นต้องมีความถูกต้องทั้งในด้านหน้าที่ และเวลาของการทำงาน ดังนั้นในการออกแบบระบบ Real-time จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติการทำงานของระบบที่ครบถ้วนในทั้งสองด้าน ในบทความนี้จะนำเสนอแนวทางของการปรับปรุงทฤษฎีคอลลอร์เปตริเน็ต (coloured Petri Net-CPN) เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างและจำลองการทำงานของโมเดลของระบบ Real-time ขนาดเล็ก และตอบสนองต่อการแปลงโดยอัตโนมัติจากโมเดลที่ต้องการและสมมุติให้เป็นโปรแกรมของระบบควบคุมที่สามารถนำไปใช้ในระบบจริงได้ นอกเหนือจากการนำเสนอทฤษฎีที่ได้รับการปรับปรุงของ CPN แล้วผู้วิจัยยังได้นำเสนอซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชื่อ ENVisAGE (an Extended Coloured Petri-Net Based Visual Application Generator Tool) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบที่ทฤษฎีส่วนขยายของ CPN

บทนำ


ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งถูกใช้เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบเหล่านี้ส่งผลให้ระบบโดยรวมมีขนาดเล็กลง ความซับซ้อนของวงจรต่ำ อันส่งผลให้ความต้องการกำลังไฟฟ้าน้อยลง นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่าระบบมีความเสถียรเวลา และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมที่ประกอบด้วยวงจรแบบแยกส่วน (Discrete Integrated Circuit) โดยทั่วไปแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมชนิด Real-Time Embedded System จำเป็นต้องตอบสนองต่อการร้องขอหรือการสั่งอย่างทันท่วงที มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือสิ่งแวดล้อมที่ระบบดังกล่าวควบคุมการทำงานอยู่ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบควบคุมชนิด Real-Time Embedded System จำเป็นต้องทำงานอย่างถูกต้องในสองระดับ นั่นคือ ในระดับของพฤติกรรมหรือหน้าที่การทำงาน และในระดับของเวลาของการทำงาน ส่งผลต่อขั้นตอนในการออกแบบระบบ นอกออกแบบจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในสองระดับนี้ นักวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบและพัฒนาแนวทางการออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของระบบ Real-Time Embedded System มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหวังให้แนวทางเหล่านี้สามารถสะท้อนและตอบสนองต่อความต้องการในการนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ ด้วยความซับซ้อนของระบบ Real-Time Embedded System ที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้เราจำเป็นต้องใช้แนวทางของการใช้โมเดลหรือการทำโมเดลระบบ (System Modeling) เป็นหลักในการออกแบบระบบควบคุมชนิดนี้ โดยจุดประสงค์หลักของการทำโมเดลระบบคือ ช่วยให้นักออกแบบระบบสามารถกำหนด ออกแบบ ทำและทดสอบการทำงานของระบบ (นอกเหนือจากความสามารถในการสื่อสารระหว่างกลุ่มของนักออกแบบและผู้ใช้งาน) ตลอดจนการตอบสนองของระบบต่อเงื่อนไขจำกัดต่าง ๆ ที่ภายในและภายนอก (External/Internal Constraints) ผลลัพธ์ที่ต้องการจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำโมเดลระบบในท้ายที่สุด คือโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ Real-Time Embedded System ที่สามารถนำไปใช้ในระบบจริงได้

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงการทำงานและสร้างความสมบูรณ์ให้กับซอฟต์แวร์ช่วยเหลือนในการออกแบบระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกลุ่มของ Real-Time ขนาดเล็กที่ชื่อ ENVisAGE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบหรือสร้างโมเดลของระบบควบคุมในกลุ่ม Real-Time ขนาดเล็กที่อิงตามทฤษฎี ertCPN (ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในโครงการวิจัยแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) การออกแบบหรือสร้างโมเดลที่บรรยายพฤติกรรม (Behaviour) และโครงสร้าง (Structure) ของระบบจะกระทำโดยผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เพื่อให้ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานโดยมุ่งหวังให้ผลที่ได้จากการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองการทำงานเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำไปใช้กับ Real-Time Embedded Systems ขนาดเล็กที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระดับ 8 ถึง 16 บิต


ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องจากงานวิจัยเดิมซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและมูลนิธิโทรเทคเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TTSP) สถานะปัจจุบันของงานวิจัยคือ นอกจากผู้วิจัยจะสามารถสรุปแนวคิดหลักของการสร้างโมเดลของระบบควบคุมแบบ embedded Real-Time System และนำไปสู่การนำเสนอทฤษฎี ertCPN แล้วยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อ ENVisAGE-Extended Coloured Petri-Net Based Visual Application Generator ที่มีความสามารถ (รูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมทางซอฟต์แวร์ของ ENVisAGE และหน้าที่การทำงานโดยย่อของแต่ละโปรแกรมที่ประกอบ) คือ



รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมทางซอฟต์แวร์ของ ENVisAGE และหน้าที่การทำงานโดยย่อของแต่ละโปรแกรมที่ประกอบ

- ซอฟต์แวร์ ENVisAGE มีองค์ประกอบที่ช่วยเหลือนอกแบบระบบควบคุมในการสร้างโมเดลของระบบที่ต้องการ โดยสามารถสร้าง ปรับเปลี่ยน ตกแต่งโมเดลได้ตามความต้องการ
- ซอฟต์แวร์ ENVisAGE ตอบสนองต่อการจำลองการทำงานในระดับโมเดล (Model Simulation) เพื่อให้ผู้ออกแบบระบบสามารถทดสอบพฤติกรรมการทำงานของภารกิจ (Task) ใดๆ ได้
- ซอฟต์แวร์ ENVisAGE มีความสามารถในการทำเนตลัดบอยของอินสตรัคชันและอินเทอร์มีเดียโค้ด (Intermediate code) โดยอินเทอร์มีเดียโค้ดนี้ที่สามารถใช้ในการสร้างเป็นคำสั่งงานภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
- ซอฟต์แวร์ ENVisAGE มีความสามารถในการคำนวณเวลาสูงสุด (worst-case execution) ที่ใช้ในการทำงานในภารกิจ (Task) ใดๆ แบบกึ่งอัตโนมัติ (อัตโนมัติในกรณีที่ลำดับของอินสตรัคชันอยู่ในรูปของ Sequential program ส่วนในกรณีที่มีการกระโดดด้วยเงื่อนไขของโปรแกรมโมเดล ENVisAGE ยังต้องการข้อมูลจากนักออกแบบระบบเพื่อชี้ค่าความน่าจะเป็นของการกระโดดไปที่จุดใดๆ ภายในโมเดลเพื่อเทียบกับจุดอื่นๆ)



รูปที่ 2 หน้าจอของซอฟต์แวร์ ENVisAGE ที่แสดงผลโมเดลซิมูเลชัน ertCPN ของระบบควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิอย่างง่าย

- รูปที่ 2 แสดงหน้าจอของซอฟต์แวร์ ENVisAGE ที่แสดงผลโมเดลซิมูเลชัน ertCPN ของระบบควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิอย่างง่าย โดยซิมูเลชันของระบบ (อุปกรณ์คาร์ดิแควร์มิได้แสดงในโมเดล แต่พอร์ตที่ใช้รับค่าและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คาร์ดิแควร์ถูกแสดงด้วยเฟลส) ประกอบด้วยโมดูลในรูปแบบคอตทริกซ์เพื่อรับค่า setpoint ของอุณหภูมิ โมดูลเพื่อหยุดการทำงานของระบบโดยทันที ภาคแสดงผลด้วย LED (Light Emitting Diode) แบบเจ็ดสีสามแบบมัลติเพล็กซ์จำนวน 4 หลัก และตัวอ่านค่าอุณหภูมิ หากพิจารณาจากโมเดลจะสามารถบอกได้ว่าระบบนี้ประกอบด้วยภารกิจ (Task) จำนวน 4 ภารกิจ

สรุป

จากงานวิจัยส่งผลให้เราได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ENVisAGE ที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. สามารถใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตตระกูล MCS-51
2. สามารถจำลองพฤติกรรมการทำงานของทาสที่เป็นองค์ประกอบของระบบควบคุมในกลุ่ม Real-Time System ขนาดเล็กในระดับโมเดล (Model-Level Simulation) ได้
3. สามารถแสดงรายละเอียดใน 2 ส่วนที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบควบคุมในกลุ่ม Real-Time System นั่นคือ รายละเอียดในส่วนของ Structure และ Behaviour
4. สามารถตรวจสอบและรายงานผลการจัดเวลาการให้บริการภารกิจ (Task) ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบ (Task Scheduling)
5. ตอบสนองต่อการเรียกใช้ภารกิจ (Task) ที่ถูกจัดเก็บในรูปของไลบรารีและการจัดเก็บภารกิจ (Task) ที่อาจถูกเรียกใช้งานบ่อยในรูปของไลบรารี
6. มีส่วนของการเชื่อมต่อกับนักออกแบบ (Graphical User Interface) ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย และสามารถสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. Harel D., Lachover H., Naamad A., Pnueli M., Sherman R., Shtull-Trauring A. and Trakhtenbrot M., STATEMATE: A Working Environment for the Development of Complex Reactive Systems, IEEE Trans. On Software Engineering, Vol.16, No. 4 (April 1990), pp. 403-414.
2. Jahanian F. and Mok A., Modechart: A Specification Language for Real-Time Systems, IEEE Trans. On Software Engineering, Vol.20, No. 12 (Dec 1994), pp. 933-947.
3. Jensen K., Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use, EATCS Monographs on Theoretical Computer Science, Springer-Verlag, 1992.
4. Jensen K. and Rosenbreg G. (eds.), High-Level Petri Nets: Theory and Application, Springer-Verlag, 1991.
5. Kurdthongmee W., An Embedded Real-Time System Modeling Tool Based on Extensions of Coloured Petri-Net, Proceedings of NCSSEC2002 conference, Jomtien, Pattaya, Thailand, 2002.
6. Kurdthongmee W., ENVisAGE: An Extended Coloured Petri-Net Based Visual Application Generator Tool for Real-Time Embedded Systems, Proceedings of NSTDA conference, Thailand, 2002.
7. Kurdthongmee W., Integrating Worst Case Execution Time Analysis to an Open-Source Embedded System C-Compiler, Proceedings of RTAS2002 conference, San Jose, CA, 2002.



โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จาก
ฝ่ายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา (RDD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2501-10 โทรสาร 02-564-6901-2